

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ****ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ηλεκτροκίνητος αρθρούμενος, περιστρεφόμενος κατά 360 μοίρες και επαναφορτιζόμενος ενδοσκοπικός κοπτορράπτης με κεφαλές 46mm & 60mm μιας χρήσης διαμέτρου 12mm. Να δέχεται 6 διαφορετικές ανταλλακτικές κασέτες για διαφραγμα, αγγειακούς/λεπτούς, κανονικούς, κανονικούς /παχείς, παχείς και πολύ παχείς ιστούς. Να διαθέτει τεχνολογία διπλής συμπίεσης για καλύτερη συρραφή, με 6 συνολικά αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές συρραφής και με δυνατότητα επιλογής κασετών τόσο με ισοϋψείς όσο και με ανισοϋψείς (διπλής κλιμακωτής σχεδίασης) και σχήματος Β αγκτήρες τιτανίου. Να διαθέτει ηλεκτροκίνητη παθητική απεριοριστή άρθρωση εκατέρωθεν μέχρι και 60 μοίρες. Να διαθέτει ειδικό τσιπ αναγνώρισης του πάχους του ιστού κατά την πυροδότηση και να προσαρμόζει την ταχύτητα κοπής αναλογα. Η διαδικασία άρθρωσης, κοπής και συρραφής πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Να υπάρχει φωτεινή ένδειξη αριθμού πυροδοτήσεων. Να διαθέτει δείκτη πορείας της κοπτικής λάμας. Να διαθέτει διακόπτη κλειδώματος ασφαλείας για αποφυγή ακούσιας πυροδότησης. Να έχει εργονομικό σχεδιασμό της λαβής και της άρθρωσης για χρήση με ένα μόνο χέρι και μηχανισμό αυτόματης και χειροκίνητης επαναφοράς της κοπτικής λάμας. Να έχει δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης επαναφορά της άρθρωσης. Να ασφαλίζει σε περίπτωση χρησιμοποιημένης ή λανθασμένης κασέτας. Να έχει άνοιγμα σιαγώνας 12 μοιρών. Μήκος στειλεού LONG-440mm. TMX 1

Ανταλλακτική κασέτα σε σχήμα ράμφους με 3 αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της γραμμής διατομής (συνολικά 6 γραμμές) για το ανωτέρω προσφερόμενο εργαλείο του ίδιου οίκου, μήκους 46 & 60mm, με ισοϋψείς όσο και με ανισοϋψείς αγκτήρες (διπλής κλιμακωτής σχεδίασης) σχήματος Β τιτανίου. Η γραμμή συρραφής να είναι επιπλέον κατά 3mm της γραμμής κοπής. Η προσφερόμενη κασέτα να είναι χωρίς κοπτική λάμα και να περιέχει αγκτήρες (κλιπς) ορθογώνιας διατομής, σχήματος Β από κράμα τιτανίου με ειδικές αντιολισθητικές εγκοπές. Η διαδικασία πυροδότησης έχει προγραμματιστεί να προσαρμόζεται σε διάφορα πάχη

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
50576	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΑΜΨΗ ΣΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ, ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΤΥΛΕΟ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ: ΜΕ ΤΡΙΑ ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ-ΣΥΡΡΑΦΗΣ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΚΗ ΣΤΥΛΕΟΥ ΚΑΙ	33162200-5	5	

ΣΥΝΟΛΑ:

5