

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 92118

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 6

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 11/06/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CFV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
52950	ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ		3313	
53353	ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (m)		1705	
ΣΥΝΟΛΑ:			5018	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΥΛΙΚΑ (Μονάδα Μέτρησης: Τεμάχιο)	(ΤΕΜ)
1.	Πολύμπριζο 5 θέσεων με καλώδιο 2Μ Δυνατότητα σύνδεσης γωνιακών βυσμάτων, Δυνατότητα επιτοίχιας τοποθέτησης, Τύπος καλωδίου: H05VV-F 3G1.5mm ² .	40
2.	Πολύμπριζο 4 θέσεων με καλώδιο 2Μ Δυνατότητα σύνδεσης γωνιακών βυσμάτων, Δυνατότητα επιτοίχιας τοποθέτησης, Τύπος καλωδίου: H05VV-F 3G1.5mm ² .	50
3.	Πολύμπριζο 4 θέσεων με καλώδιο 3Μ Δυνατότητα σύνδεσης γωνιακών βυσμάτων, Δυνατότητα επιτοίχιας τοποθέτησης, Τύπος καλωδίου: H05VV-F 3G1.5mm ² .	40
4.	Λάμπα LED 120 cm 4000K D (ενός άκρου)	100
5.	Λάμπα LED 150cm 4000K ενός άκρου (τροφοδοσία από την μία πλευρά)	200
6.	Ασφάλεια ρελέ 1P +N C16A 30ma 6k τύπου A (ενός στοιχείου)	30
7.	Ασφάλεια ρελέ 1P +N C25A 30ma 6k τύπου A (ενός στοιχείου)	15
8.	Ρελέ διαρροής τριφασικό 40A 10KA(4p)	10
9.	Ρελέ διαρροής τριφασικό 63A 10KA (4p)	10
10.	Φωτιστικό σκαφάκι IP65 2X1,5 m FLURESENT LAMP (LED ON)	40
11.	Λάμπες LED E27 /8W (με λεπτό λαϊμό) 4500 K	40
12.	Λάμπες GU10 5w 4500K	40
13.	Ασφάλεια C16A 10KA	150
14.	Πάνελ LED 60X60 cm (5 κούτες) 4000K	30
15.	Μονωτική ταινία 2cm άσπρη	10
16.	Μονωτική ταινία 4,8cm άσπρη	10
17.	6-24V Flip-Flop Relay Module 1 Channel Bistable Self-Locking Low Pulse Trigger Board	70
18.	Κλέμα 0,5 έως 2,5 mm με αυτόματο κούμπωμα 4 θέσεων ORNO	100
19.	Ντουί φθορισμού T8 για κρυφό φωτισμό (χωρίς ποδαράκια)	40
20.	Ντουί φθορισμού T8 για κάθετο στήριγμα για φωτιστικό	50
21.	Ντουί φθορισμού T8 για πίσω στήριξη για φωτιστικό	50
22.	Διακόπτες κομιτατέρ χωνευτός (με πλαίσιο)	25
23.	Διακόπτης μονός χωνευτός (με πλαίσιο)	50
24.	Διακόπτης Μπουτόν εξωτερικός NO	20
25.	Πρίζα χωνευτή Σούκο (με πλαίσιο)	50
26.	Μαγνητικός αντάπτορας για μύτη	3

27.	Φωτοκύτταρο Ημέρας – Νύχτας 10A IP65	8
28.	set τρυπάνια 1mm ² έως 10 mm ²	1
29.	Διαμαντοτρύπανο 6mm	2
30.	Διαμαντοτρύπανο 8mm	2
31.	Διαμαντοτρύπανο 10mm	2
32.	Ακροδέκτες για καλώδια με μόνωση 10mm (ακροχιτώνιο)	200
33.	Ακροδέκτες για καλώδια με μόνωση 10mm (ακροχιτώνιο) διπλό	200
34.	Ακροδέκτες για καλώδια με μόνωση 16mm (ακροχιτώνιο)	100
35.	Κλέμα για 1,5mm ² καλώδιο	10
36.	Κλέμα για 2,5mm ² καλώδιο	10
37.	Τροφοδοτικό ράγας 220V-5VDC 2,4A	25
38.	Βοηθητική επαφή σφάλματος 1NC θερμομαγνητικό	12
39.	Θερμομαγνητικό 6-10A (να είναι συμβατές με της βοηθητικές επαφές σφάλματος)	6
40.	Θερμομαγνητικό 4-6,3A (να είναι συμβατές με της βοηθητικές επαφές σφάλματος)	3
41.	Ρελέ ισχύος 3P 25A 100-250V	6
42.	Ενδεικτικά led Φ22 230V πράσινα για πόρτα πίνακα	12
43.	Ενδεικτικά led Φ22 230V κόκκινα για πόρτα πίνακα	9
44.	Διακόπτης περιστροφικός 3P 0-1 32A	2
45.	Διακόπτης Φ22 1-0-2 2NO μαύρος	3
46.	Κλέμες ράγας 6mm ² γκρι	60
47.	Κλέμες ράγας 6mm ² μπλε	20
48.	Κλέμες ράγας 6mm ² κιτρινοπράσινο με φρένο βιδωτό	10
49.	Κλέμες ράγας 10mm ² μπλε	10
50.	Κλέμες ράγας 10mm ² γκρι	10
51.	Χτένι γέφυρα κλέμες για (κλέμες ράγας συμβατό)	5
52.	Κανάλι διάτρητο για πίνακα 25x25	3
53.	Κανάλι διάτρητο για πίνακα 40x40	3
54.	Ρελέ αυτόματης εναλλαγής 2 κινητήρων (κυκλική εναλλαγή αντλιών) και alarm Carlo Gavazzi	3
55.	Φλοτέρ νερού NO MATIC MINIMATIC/C (καλώδιο 20m)	5
56.	Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος 4P 100A 25kA 4p Αυτόματος διακόπτης ισχύος με θερμομαγνητική προστασία TMD., με ρυθμιζόμενα θερμικά και σταθερά στιγμιαία μαγνητικά.	3
57.	Κουτιά γυψοσανίδας διακόπτη μονά	30
58.	Κουτιά γυψοσανίδας διακόπτη διπλά	15
59.	Διακόπτης Μπουτόν χωνευτός NO(με πλαίσιο)	30
60.	Rs 232 connector 9pin αρσενικό	100

61.	Μπλοκ διανομής ράγας 1p 125A	15
62.	Βάσεις για λάμπες φθορίου T8 (ωμέγα)	100
63.	PBS 45 ΜΠΟΥΤΟΝ PUSH-ON 4p 4.5x4.5 Y4.3mm	300
64.	Καλώδιο Spiral τηλεφώνου rj10 4P4C 2M black	100
65.	Καλώδιο Spiral τηλεφώνου rj10 4P4C 4M black	100
66.	Φις τηλεφωνικής γραμμής RG11 4P4C	100
67.	Φις για utp rg45 για cat6	100
68.	Βάση στήριξης διακόπτη (στιλ mojaic Legrand)	50
69.	(Duo power) ούπα 6mm	100
70.	Βίδα 4,5x40mm νοβοπανόβιδα	100
71.	Πλαίσιο για την βάση στήριξης(να ταιριάζει με το από πάνω N.69)	50
72.	Ανεμιστήρας εξαγωγής (τύπου VEVOR) με κλείστρο, 305 mm με ελεγκτή θερμοκρασίας και υγρασίας, κινητήρας EC, 904 CFM, ανεμιστήρας με ρυθμιζόμενη ταχύτητα και τοποθέτηση σε τοίχο. Με οθόνη για έλεγχο θερμοκρασίας(κελσίου) υγρασίας και ρύθμιση στροφών.	5
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜ.	3.313
	ΥΛΙΚΑ (Μονάδα Μέτρησης: Μέτρο)	(Μ)
1	Καλώδιο NYAF 10mm ² μαύρο	100
2	Καλώδιο NYAF 10mm ² καφέ	100
3	Καλώδιο δικτύου Utp cat6	305
4	Καλώδιο NYAF 10mm ² κόκκινο	100
5	Καλώδιο NYAF 10mm ² μπλε	100
6	Καλώδιο NYAF 10mm ² κίτρινο	100
7	Καλώδιο εύκαμπτο 3X1,5mm 1κουλούρα	100
8	Καλώδιο εύκαμπτο 5X1,5mm 1 κουλούρα	100
9	Καλώδιο NYAF 4mm ² κίτρινο	300
10	Καλώδιο NYAF 1mm ² κόκκινο	100
11	Καλώδιο NYAF 1mm ² μαύρο	100
12	Καλώδιο NYA 1mm ² μαύρο	100
13	Καλώδιο NYA 1mm ² άσπρο	100
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΩΝ	1.705

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τα υλικά θα πρέπει να παραδοθούν συσκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να διαφυλάσσεται η ακεραιότητα και καθαρότητά τους.

Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σημασμένα με ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους και ο κατασκευαστής τους.

Κατά την παραλαβή θα εκτελεστεί έλεγχος από το Νοσοκομείο, για να διαπιστωθεί εάν το είδος είναι όμοιο με εκείνο που ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές (τεμάχια, διαστάσεις κλπ). Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές, αποκλίσεις των υπό παράδοση ειδών από τα ζητούμενα στις τεχνικές προδιαγραφές, το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή το σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Τυχόν απόκλιση κάποιου προσφερόμενου προϊόντος και μη αντικατάσταση του με άλλο απόλυτα σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές, συνεπάγεται απόρριψη της προμήθειας.

Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχειρίστα, να είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία, να προέρχονται από αναγνωρισμένο οίκο κατασκευής και να πληρούν τις εθνικές και ευρωπαϊκές ή αμερικάνικες προδιαγραφές (κανονισμοί, πρότυπα ασφαλείας και πιστοποιήσεις).

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα θα φέρουν τη σήμανση CE. Επίσης, θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν πιστοποιημένη παραγωγική διαδικασία κατά ISO από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται συγκεκριμένα πρότυπα τα οποία πιθανόν να έχουν αλλάξει ή επικαιροποιηθεί θα ισχύουν τα νεότερα πρότυπα.

Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά CE, ISO 9001 και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τα προσφερόμενα είδη για όλα τα προσφερόμενα υλικά οποτεδήποτε ζητηθεί.

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στο σύνολο των υλικών.

Παράδοση υλικού εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης του έργου (υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης επί ποινή αποκλεισμού του αναδόχου η οποία θα αναρτηθεί με την προσφορά).