ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ
Αποτελούμενο από:

1. Εργαλείο Υπερήχων μιας χρήσης για αιμόσταση - διατομή αγγείων έως 7mm με ενεργοποίηση από το χέρι με τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό, μήκος στυλεού 36cm διάμετρο 5mm δυνατότητα περιστροφής 360° (χωρίς την ανάγκη χρήση προσαρμογέα) και ενσωματωμένο καλώδιο. Να διαθέτει λεπίδα τιτανίου κυρτού άκρου τουλάχιστον 18mm η οποία πάλλεται σε επιμήκη κίνηση σε συχνότητα 50 KHz και ηχητική επιβεβαίωση κατά τη μεταβολή της προσαρμοζόμενης ενέργειας. Το εργαλείο να είναι συμβατό με γεννήτρια που υποστηρίζει τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό, υπερήχων και προηγμένης διπολικής διαθερμίας. **ΤΜΧ: 1.**
2. Ηλεκτροκίνητος, αρθρωτός, επαναφορτιζόμενος κοπτοράπτης μιας χρήσης, διαμέτρου 60 mm, συμβατός με trocar 12 mm, με στειλεό 44 cm και ενσωματωμένη λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι 420. Να διαθέτει ηλεκτροκίνητη συνεχή άρθρωση τουλάχιστον ±55°, ενεργοποιούμενη μέσω πλήκτρων στη λαβή, χωρίς περιορισμό ενδιάμεσων θέσεων. Σύστημα αναγνώρισης προσανατολισμού σιαγόνων που διατηρεί σταθερή κατεύθυνση άρθρωσης ανεξάρτητα από την περιστροφή του άξονα. Κίνηση μαχαιριού μεταβαλλόμενης ταχύτητας με αισθητήρες και κινητήρα που προσαρμόζουν αυτόματα την ισχύ ανάλογα με το πάχος/αντίσταση του ιστού. Αυτόματη επιστροφή μαχαιριού μετά την ολοκλήρωση της πυροδότησης και προοδευτική επιβράδυνση σε περίπτωση αντίστασης εκτός ορίων. Χειρισμό με το ένα χέρι και εργονομική λαβή. Άνοιγμα σιαγόνων ≥22,79° για σταθερή τοποθέτηση σε ιστούς διαφορετικού πάχους. Αμιγώς ηλεκτρική πυροδότηση για περιορισμό ακούσιων κινήσεων. Μηχανισμό διατήρησης σταθερής απόστασης σιαγόνων κατά την πυροδότηση, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφη συμπίεση και αιμάτωση. Διακριτά πλήκτρα ελέγχου για δεξιά/αριστερή άρθρωση και επιστροφή στην αρχική θέση. Δυνατότητα χρήσης εντός 12 ωρών από την εισαγωγή της μπαταρίας. Το σύστημα να είναι συμβατό με ανταλλακτικές κασέτες με: ενισχυμένη αντιολισθητική επιφάνεια, αγκτήρες από κράμα τιτανίου, 3D κλιπ, τριπλή ισοϋψή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της κοπής. Να επιτρέπει έως 12 πυροδοτήσεις ανά ασθενή. Να τεκμηριώνεται ότι συμβάλλει στη μείωση αιμορραγικών επιπλοκών και στο χαμηλότερο συνολικό κόστος νοσηλείας σε σύγκριση με αντίστοιχα προϊόντα. **ΤΜΧ: 1.**

Ανταλλακτικές κασέτες για κοπτοράπτη, χωρίς ενσωματωμένη κοπτική λάμα. Η επιφάνειά τους φέρει ειδικά σχεδιασμένες προεκτάσεις που ενισχύουν την ατραυματική συγκράτηση του ιστού στις σιαγόνες του εργαλείου. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός συμβάλλει στη σταθερότερη πρόσφυση του ιστού, στη διατήρηση ορθής τροχιάς των κλιπ κατά την πυροδότηση και μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση μίας κασέτας ανά χειρουργική επέμβαση. Οι αγκτήρες των κασετών είναι κατασκευασμένοι από κράμα τιτανίου και

διαμορφωμένοι σε τριπλή ισοϋψή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της γραμμής διατομής. Οι δύο εξωτερικές γραμμές φέρουν 3D κλιπ, ενώ η εσωτερική γραμμή φέρει κλιπ τύπου “Β”. Για παχείς ιστούς μήκους 60mm με δυνατότητα σύγκλισης ιστού από 2.0mm- 3.5mm.
ΤΜΧ: 7
ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ Α.Μ.953081 18/11/2026
ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ.
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ.
ΑΙΤΗΜΑ ΑΧ ΚΛΙΝΙΚΗΣ